



## Гидравлические масла

- Масло гидравлическое ALPHA OIL HYDRO NORD SYNT ZF HV-15 (-60) (бочка 175кг)
- Масло гидравлическое ALPHA OIL HYDRO NORD SYNT ZF HV-22 (-60) (бочка 175кг)
- Масло гидравлическое ALPHA OIL HYDRO NORD SYNT ZF HV-32 (-60) (бочка 175кг)

Синтетическая безцинковая гидравлическая жидкость для чрезвычайно низких температур. Превосходит требования международных стандартов DIN 51524-3 (HVLP) и ISO 6743-4 (HV).

- Масло гидравлическое ALPHA OIL HYDRO S-SYNT HVLP-32 (IBC 870кг)
- Масло гидравлическое ALPHA OIL HYDRO S-SYNT HVLP-32 (бочка 175кг)
- Масло гидравлическое ALPHA OIL HYDRO S-SYNT HVLP-32 (пл. канистра 18кг)
- Масло гидравлическое ALPHA OIL HYDRO S-SYNT HVLP-46 (IBC 870кг)
- Масло гидравлическое ALPHA OIL HYDRO S-SYNT HVLP-46 (бочка 175кг)
- Масло гидравлическое ALPHA OIL HYDRO S-SYNT HVLP-46 (пл. канистра 18кг)

DIN 51524-3 всепогодное гидравлическое масло, разработанное для использования в системах гидравлического оборудования, для которых типичны как низкие, так и высокие температуры эксплуатации. Масло обеспечивает эксплуатацию гидравлических систем мобильной техники в широком интервале температур, защищает насосы от износа и обладает превосходной фильтруемостью, сохраняя фильтры в рабочем состоянии.

- Масло гидравлическое ALPHA OIL HYDRO HLP-32 (бочка 175кг)
- Масло гидравлическое ALPHA OIL HYDRO HLP-32 (пл. канистра 18кг)
- Масло гидравлическое ALPHA OIL HYDRO HLP-46 (бочка 175кг)
- Масло гидравлическое ALPHA OIL HYDRO HLP-46 (пл. канистра 18кг)

DIN 51524-2, Bosch Rexroth RE 90220, Parker HF Минеральное гидравлическое масло разработано для использования в гидросистемах станков, автоматических линий, тяжелых прессов и прочего современного зарубежного и отечественного оборудования, требующего применения высококачественных легированных масел.



## Гидравлические масла

- Масло гидравлическое ALPHA OIL HYDRO ВМГЗ-45 (бочка 180кг)
- Масло гидравлическое ALPHA OIL HYDRO ВМГЗ-45 (бочка 175кг)
- Масло гидравлическое ALPHA OIL HYDRO ВМГЗ-45 (пл. канистра 18кг)

Всесезонное гидравлическое масло, производится на высокоочищенной маловязкой основе. Содержит эффективные пакеты присадок, обеспечивающие необходимые вязкостные, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные, низкотемпературные и антипенные свойства.

## Компрессорные масла

- Масло компрессорное ALPHA OIL COMPRESSOR VDL SYNT 46 (бочка 175кг)

Синтетическое компрессорное масло предназначено для смазывания компрессоров отечественного и иностранного производства, применяются в системах смазки винтовых и роторных компрессоров.

- Масло компрессорное ALPHA OIL COMPRESSOR VDL M 46 (бочка 175кг)
- Масло компрессорное ALPHA OIL COMPRESSOR VDL M 100 (бочка 175кг)
- Масло компрессорное ALPHA OIL COMPRESSOR VDL M 150 (бочка 175кг)

Компрессорное масло, созданные на основе минеральных базовых, предназначено для смазывания компрессоров отечественного и иностранного производства, применяются в системах смазки винтовых и роторных компрессоров.

- Масло компрессорное ALPHA OIL COMPRESSOR K4-16 (бидон 15кг)
- Масло компрессорное ALPHA OIL COMPRESSOR K4-16 (бочка 180кг)
- Масло компрессорное ALPHA OIL COMPRESSOR K4-20(бидон 15кг)
- Масло компрессорное ALPHA OIL COMPRESSOR K4-20 (бочка 180кг)

Синтетическое компрессорное масло предназначается для смазки деталей компрессорного оборудования, а также для защиты воздушных компрессоров высокой мощности и элементов холодильных компрессоров от коррозии.



## Моторные масла

- **Масло моторное ALPHA OIL MOTOR ULTRA  
NORD LA 10W-40 CI-4 PAO (-45) (бочка 175кг)**

М-4з/14ДС, 100% синтетическое масло (ПАО) разработано для высокофорсированных дизелей различного назначения, обеспечивающее их надежную и экономическую эксплуатацию в условиях районов Севера, арктического и антарктического поясов при работе на топливе с содержанием серы до 0,2%, а также для транспортных и стационарных газовых двигателей. Относится к категории LONG LIFE.

**Допуск: ЯМЗ ПАО «Автодизель» Дизельные двигатели экологических классов 0...5, Транспортные газовые двигатели экологического класса 5.**

- **Масло моторное ALPHA OIL MOTOR ULTRA NORD  
LA 10W-40 CI-4 PAO (-45) (бочка 175кг)**

Масло моторное ALPHA OIL MOTOR ULTRA PREMIUM LONG LIFE 15W-40 CI-4 PAO (-45) (бочка 180кг) М-5з/14Д2СЕ 100% синтетическое масло (ПАО) разработано для судовых, тепловозных, промышленных и автомобильных дизелей с прогрессивными технико-экономическими показателями, требующими применения масел такого уровня качества.

**Допуск: ЯМЗ ПАО «Автодизель» (ЯМЗ-6-12), АО «Коломенский завод», АО «Барнаултрансмаш», MTU Friedrichshafen GmbH (категория 1 требований MTU MTL 5044), MerCruiser**

- **Масло моторное ALPHA OIL MOTOR LUXE SYNT  
10W-40 CI-4 (бочка 180кг)**

- **Масло моторное ALPHA OIL MOTOR LUXE SYNT  
15W-40 CI-4 (бочка 180кг)**

Современное моторное масло премиум-класса на основе синтетических технологий. Разработано для применения в высокомоментных дизельных двигателях магистральных тягачей, шоссейной техники, междугородных автобусов и другой техники с увеличенными интервалами замены, требующих применения масел, соответствующих требованиям современных спецификаций API CI-4, ACEA E4, E7 и экологических стандартов Евро-V и ниже.



## Моторные масла

- **Масло моторное ALPHA OIL M-14Д2СЕ SAE40 LONG LIFE для высокофорсированных дизелей (бочка 190кг)**

M-14Д2СЕ высокоэффективное моторное масло для судовых, тепловозных, промышленных и автомобильных дизелей с прогрессивными технико-экономическими показателями, требующими применения масел такого уровня качества. Масло моторное M-14Д2СЕ, изготавливаемое на основе минеральных масел базовых и высокоэффективного пакета присадок «ШаумОйл-202», соответствует классу вязкости SAE 40, имеет щелочное число не менее 13,5 мг КОН на 1 г масла (по ГОСТ 11362) и сульфатную зольность не более 1,85 % (по ГОСТ 12417). Срок службы масла моторного M-14Д2СЕ установлен в пределах 2500–3000 моточасов (или 75–100 тыс. км пробега).

**Допуск: ОАО «Коломенский завод» (все дизели типа Д49 и Д42); MTU Friedrichshafen GmbH (категория 2 требований MTU MTL 5044); RENK Aktiengesellschaft; ZF Friedrichshafen AG (класс TE-ML 04B); MAN Truck & Bus AG (соответствие Super High Performance Diesel Engine Oil); Wärtsilä Finland Oy (все дизели типа Wärtsilä 20, Wärtsilä 26, Wärtsilä 32)**

- **Масло моторное ALPHA OIL MOTOR M-14Г2СГД для стационарных газовых двигателей (бочка 180кг)**

M-14Г2СГД высококачественное малозольное моторное масло для современных четырехтактных стационарных газопоршневых и газодизельных двигателей работающих на различных видах газообразного топлива. Разработано совместно с АО «Коломенский завод» с применением собственно-разработанного высокотехнологичного пакета присадок для эффективной защиты двигателей от зольных отложений и абразивного износа. Масло прошло стендовые испытания на ПАО "Автодизель"

- **Масло моторное ALPHA OIL AIR MC-20 ТУ (н\т) (бочка 175кг)**

Дизельное моторное масло, разработано для применения в дизельных двигателях, установленных на наземной технике, предназначено для смазывания стационарных дизельных двигателей наземной техники, судовых и тепловозных дизелей, компрессоров газоперекачивающих агрегатов, для заливки в дизельные двигатели, которые работают на горючем с малым содержанием серных соединений.



## Моторные масла

- **Масло моторное ALPHA OIL M-20Г2СД SAE50 судовое (бочка 190кг)**

Высокоэффективное моторное масло M-20Г2СД предназначено для высокофорсированных четырех- и двухтактных дизелей большой мощности, предъявляющих повышенные требования к моюще-диспергирующим, антиокислительным и противоизносным свойствам масел. Масло M-20Г2СД применяется взамен как ранее применяемых масел МС-20п, М-20сп, М-20БП, М-20В2Ф, так и современных масел М-20В2СМ и М-20Г2 на всех типах выпускаемых указанными предприятиями дизелей.

**Одобрено: двигатели ПАО "ЗВЕЗДА", ОАО «Русский дизель», ОАО «Барнаултрансмаш»**

## Авиационные масла

- **Масло авиационное ALPHA OIL AIR SYNT Б-3В вертолетное (мет. бидон 18кг)**

ТУ 38.101295 85 изм. 1 10. Масло синтетическое Б-3В – авиационное масло, которое разработано для применения на сложных специальных двигателях, например, газотурбинных, также в редукторах вертолетов и других видах техники, эксплуатирующихся при температурах в диапазоне от - 40° до + 175 200°С.

- **Масло авиационное ALPHA OIL AIR SYNT ЛЗ-240 вертолетное (мет. бидон 15 кг)**

ТУ 301-04-010-92 изм.1-7 Масло ЛЗ-240 предназначено для газотурбинных двигателей, редукторов вертолетов и другой техники с температурой масла на выходе из двигателя 200°С. ЛЗ-240 разработано взамен масла Б-3В, по сравнению с которым имеет повышенную термоокислительную стабильность.

- **Масло авиационное ALPHA OIL AIR АМГ-10 (МГ-15-Б) (мет. бидон 15 кг)**

ГОСТ 6794-2017 Гидравлическое масло используются в узлах и агрегатах для снижения коэффициента трения деталей и уменьшения их износа. По характеристикам масло АМГ-10 предназначается для использования в гидросистемах авиационной техники и автотранспорте. Аналогов и заменителей не имеет.

- **Масло авиационное ALPHA OIL AIR МГЕ-10А (мет. бидон 15 кг)**

Масло МГЕ 10А производится для использования в гидравлических системах авиационной и наземной техники а также в системах специальной техники с длительным периодом хранения.



# Масла

## Специальные жидкости и масла

- **Масло консервационное ALPHA OIL K-17 ГОСТ (бочка 180кг)**

Соответствует ГОСТ (ГОСТ 10877-76) Применяют для долговременной (5 лет и более) консервации изделий, в том числе запасных частей из черных и цветных металлов, хранящихся без непосредственного воздействия климатических факторов.

- **Масло теплоноситель ALPHA OIL AMT-300 (бочка 175кг)**

Масло применяется в качестве теплоносителя в закрытых системах, исключающих контакт горячего масла с воздухом, а также оборудованных интенсивной принудительной циркуляцией при температуре не выше 280 °С

## Трансмиссионные масла

- **Масло трансмиссионное ALPHA OIL TRANSMISSION NORD 75W-90 PAO GL-4/GL-5 (бочка 180кг)**
- **Масло трансмиссионное ALPHA OIL TRANSMISSION NORD 75W-90 PAO GL-4/GL-5 (мет. бидон 17кг)**

Низкотемпературное синтетическое трансмиссионное масло, изготовленное с применением ПАО (полиальфаолефинов) и высококачественного пакета присадок. Предназначено для смешанных парков техники с продленным интервалом замены, для использования в высоконагруженных трансмиссиях, работающих в условиях экстремально низких температур, высоких давлений и ударных нагрузок.

- **Масло трансмиссионное ALPHA OIL TRANSMISSION 75W-90 GL-5 (бочка 175кг)**
- **Масло трансмиссионное ALPHA OIL TRANSMISSION 75W-80 GL-4 (бочка 175кг)**
- **Масло трансмиссионное ALPHA OIL TRANSMISSION 75W-90 GL-4 (п. канистра 18кг)**

Полусинтетическое масло для механических трансмиссионных систем легковых автомобилей, средненагруженных ведущих мостов и бортовых передач грузовых автомобилей, а также для применения в раздаточных коробках внедорожной техники, требующих использования масел уровня API GL-4.

- **Масло трансмиссионное ALPHA OIL TRANSMISSION 80W-90 GL-4/GL-5 (бочка 175кг)**
- **Масло трансмиссионное ALPHA OIL TRANSMISSION 80W-90 GL-4/GL-5 (пл. канистра 18кг)**

Высококачественное трансмиссионное масло с усиленными термостабилизирующими и противозадирными свойствами. Производится с использованием специально отобранных минеральных базовых масел с хорошими смазывающими свойствами и тщательно проработанного комплекса присадок.



## Редукторные масла

- **Масло редукторное ALPHA OIL REDUCING CLP-68 (бочка 180кг)**
- **Масло редукторное ALPHA OIL REDUCING CLP-100 (бочка 180кг)**
- **Масло редукторное ALPHA OIL REDUCING CLP-150 (бочка 180кг)**
- **Масло редукторное ALPHA OIL REDUCING CLP-220 (бочка 180кг)**

Масла предназначены для циркуляционных систем смазки, работающих при повышенных нагрузках (редукторы, моторредукторы, зубчатые и червячные передачи), а также для всевозможного оборудования, где требуются масла с высокой смазывающей способностью. Масла обладают превосходными противозадирными свойствами, термической стабильностью и высокой несущей способностью. Очень хорошие вязкостные характеристики обеспечивают невысокий стартовый крутящий момент при холодных условиях.